Gültig vom 01.08.2014 bis 31.12.2014

asecos®

Jubiläums-Special

KOPERACHEMIE

20 Jahre Sicherheit und Umweltschutz.

GESETZE, VORSCHRIFTEN, TECHNISCHE REGELN

Entzündbare Flüssigkeiten sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen ist ein großer Anteil in die Kategorie entzündbar eingestuft. In Vorschriften und Regelwerken, wie der Europäischen Norm (EN) 14470-1 und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (z. B. TRGS 510) werden unter anderem Maßnahmen zu Brand- und Explosionsschutz beschrieben.

WICHTIG: Entzündbare Flüssigkeiten (H224 bis 226) dürfen in Arbeitsräumen nur dann gelagert werden, wenn die Lagerung brandgeschützt erfolgt. Dies geschieht üblicherweise in Sicherheitsschränken, die nach der EN 14470-1 auf ihre Feuerwiderstandsfähigkeit typgeprüft sind.

Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) § 5 und 6 und Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) § 7 zu ermitteln, ob sich durch die Lagerung von Gefahrstoffen Gefährdungen für Beschäftigte oder andere Personen ergeben. Für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung wird insbesondere auf die TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung" verwiesen.

Definition Lagerung
Lagern ist das Aufbewahren von Gefahrstoffen zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung oder zur Entladung ein, wenn diese nicht binnen 24 Stunden nach ihrem Beginn oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Technische Regel Gefahrstoffe TRGS 510
In der TRGS 510 sind Schutzmaßnahmen zur Lagerung von Gefahrstoffen ab bestimmten Mengenschwellen festgelegt. Die neue TRGS 510 fasst verschiedene Passagen aus bereits vorhandenen technischen Regeln (TRbF 20, TRG 280, TRG 300) sowie dem VCI Lagerkonzept vereinfacht zusammen.

Mit der Veröffentlichung der TRGS 510 wurden die TRGS 514 „Lagern giftiger und sehr giftiger Stoffe" und die TRGS 515 „Lagern brandfördernder Stoffe" aufgehoben.

Gefahrstoffe können entsprechend ihrer Gefahrenmerkmale in unterschiedliche Lagerklassen (LGK) eingeteilt werden, die ausschließlich der Steuerung der Zusammenlagerung dienen. Dieses Zusammenlagerungskonzept ist in der TRGS 510 Abschnitt 7 berücksichtigt.

Hinweis zu § 27 Absatz 4 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) / Außer-Kraft-Treten von Technischen Regeln
Gemäß § 27 Absatz 4 der Betriebssicherheitsverordnung sind die nachfolgend aufgeführten technischen Regeln zum 1. Januar 2013 außer Kraft getreten. Dies betrifft die
- Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF)
- Technischen Regeln zur Druckbehälterverordnung - Druckbehälter (TRB)
- Technischen Regeln zur Druckbehälterverordnung - Rohrleitungen (TRR)
- Technische Regeln Druckgase (TRG)
- Technische Regeln für Dampfkesselanlagen (TRD)
- Technische Regeln für Gashochdruckleitungen (TRGL)
- Technische Regeln für Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager (TRAC)

Soweit erforderlich hat der Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) inzwischen ein konkretisierendes Regelwerk zur BetrSichV erarbeitet, das vom BMAS im GMBl bekannt gemacht wurde. Darüber hinaus sind Inhalte der außer Kraft getretenen technischen Regeln in Regelwerken zu anderen Arbeitsschutzverordnungen, insbesondere der Gefahrstoffverordnung, zu finden.

Lagerorte und –räume
1. Gefahrstoffe dürfen grundsätzlich nicht an solchen Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann.
2. Solche Orte sind insbesondere Verkehrswege. Zu Verkehrswegen zählen unter anderem Treppenräume, Flure, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe.
3. Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist und in besonderen Einrichtungen erfolgt, die dem Stand der Technik entsprechen (z. B. Sicherheitsschränke Typ 90 nach EN 14470-1) – vgl. TRGS 510 (4.2) - Lagerorte und –räume

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen ist in erster Linie das Minimierungsgebot der GefStoffV zu berücksichtigen. Mengengrenzen und Kleinmengenregelungen sind in der TRGS 510 beschrieben.

Lüftung
Eine wichtige Bedeutung nimmt auch die Lüftung ein. Sicherheitsschränke sollten grundsätzlich mit einer technischen Lüftung ausgestattet sein.

Zusammenlagerung von Gefahrstoffen / Lagermengen
In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen.Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen in Arbeitsräumen.

Typ 90 Sicherheitsschränke – die Vorteile liegen auf der Hand
- Erfüllung elementarer Anforderungen an Brand- und Explosionsschutz
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden Risikominimierung – Reduzierung des hausinternen Transports von Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz
- Die Aufstellung von Sicherheitsschränken ist in Fluren nach Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren bei Einhaltung der Fluchtwegbreite grundsätzlich möglich.

Hinweis: *Bitte beachten Sie, dass die hier getroffenen Aussagen, aufgeführten technischen Regeln und Gesetzgebungen in Deutschland gelten. Abweichend hierzu sind die in Österreich und der Schweiz geltende nationalen Gesetzgebungen und Regeln zur Lagerung von Gefahrstoffen zu beachten.*

Jubiläums-Special 2014

SICHERHEITSSCHRÄNKE NACH DIN EN 14470-1 - Regelungen auf einen Blick

Der Brandschutz und bauliche Anforderungen
- **DIE NORM** – die Europäische Norm EN 14470-1 regelt die baulichen Anforderungen und Prüfbedingungen für brandgeschützte Sicherheitsschränke zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen.
- **DIE FEUERWIDERSTANDSFÄHIGKEIT** – ist in 4 Klassen (Typ 15, 30, 60 und 90) eingeteilt. Die Zahl nennt die Dauer in Minuten, die der Sicherheitsschrank dem Brand mindestens widerstehen muss.
- **DIE BRANDPRÜFUNG** – die Feuerwiderstandsfähigkeit eines Schrankmodells muss durch eine Brandprüfung (Typprüfung) nachgewiesen werden.
- **STAND DER TECHNIK** – in Deutschland werden nur Typ 90 Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung in Arbeitsräumen eingesetzt.

Das „neue" GS-Zeichen – Was neben dem Brandschutz wichtig ist
- **VERSCHÄRFTE PRÜFGRUNDSÄTZE** – die Zentralstelle der Länder für Sicherheit (ZLS) hat neue, erweiterte und verschärfte Prüfgrundsätze zur Prüfung von Sicherheitsschränken verabschiedet. In der DIN EN 14470-1 werden in erster Linie die Kriterien für Brandschutz, Prüfung und Dokumentation vorgegeben. Die Prüfungen für das GS-Zeichen übernehmen, spezifizieren und erhöhen diese Anforderungen.
- **DAUERHAFTE FUNKTION** – ein Schwerpunkt sind Prüfungen zur dauerhaften Funktion der Sicherheitsschränke und damit zur Sicherheit des Anwenders.
- **DAUERTEST** – die mechanischen Komponenten (wie z. B. Türen und Schubladenauszüge) werden zusätzlich einem Dauertest unter max. Belastung unterworfen.
- **50.000-MAL AUF UND ZU** – das GS-Zeichen wird nur erteilt, wenn 50.000 Öffnungen/Schließungen schadlos überstanden werden.
- **BRANDPRÜFUNG** – es müssen zusätzlich Temperaturmessstellen während der Brandprüfung im Brandofen und auf dem Schrankboden angebracht werden (wichtig z. B. für Schrankkonstruktionen mit unterfahrbarem Sockel).
- **PAK FREI** – Nachweis der Freiheit aller Bedienteile des Schrankes von toxischen / karzinogenen polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK).

Dies sind nur einige von insgesamt 22 zusätzlich zu erfüllenden Produkteigenschaften. Alle vor dem 01.01.2010 erteilten GS-Zeichen sind zum 31.12.2011 ausgelaufen. Es dürfen somit ab dem 01.01.2012 nur noch neue GS-Zeichen verwendet werden.

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

Sicherheitsschränke Q-CLASSIC-90

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

2.084,50

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Modell Q90.195.060
mit Tür in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Türanschlag links, Inneneinrichtung mit Fachböden, Entlüftungsaufsatz und Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30072-040-30076

2.589,50

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Modell Q90.195.090
mit Türen in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit Fachböden, Entlüftungsaufsatz und Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30041-040-30043

2.565,00

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Modell Q90.195.060
mit Tür in Enzianblau (RAL 5010), Türanschlag links, Inneneinrichtung mit 6 Vollauszügen, Umluftfilteraufsatz und Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30072-047-30090

Bestellinfo und Türfarben siehe Seite 5.

Technische Daten		Q90.195.120	Q90.195.090	Q90.195.060
Abmessungen	B x T x H (mm) außen	1193 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	593 x 615 x 1953
	B x T x H (mm) innen	1050 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Leergewicht	(kg)	424	343	265
Abluftanschluss	(NW)	75	75	75
Transportsockel	H x B (mm)	90 x 1120	90 x 820	90 x 526

10 Jahre Garantie*

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte und davon profitieren Sie:
Statt der gesetzlichen Gewährleistung von max. 24 Monaten erhalten Sie auf alle Q-CLASSIC-90 Sicherheitsschränke bis zu 10 Jahre Garantie!

** Bei jährlicher Beauftragung unserer Serviceleistungen im PREMIUM Q-Tarif verlängert sich die Garantie für Ihren Q-CLASSIC-90 Sicherheitsschrank auf bis zu zehn Jahre. Detaillierte Informationen finden Sie im aktuellen aseocs Katalog Gefahrstofflagerung und -handling 2014/15.*

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
Q90.195.090, Gehäuse ohne Inneneinrichtung	Korpusfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	30041	2.406,00
Ausstattungspakete Modell Q90.195.090			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=23,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30043	183,50
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=23,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30044	219,50
4 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30053	664,00
6 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30055	996,00
Modell	**Material/Farbe/Information**	**Bestell-Nr.**	
Q90.195.060, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links	Korpusfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	30072	1.929,00
Q90.195.060.R, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts	Korpusfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	30073	1.929,00
Ausstattungspakete Modell Q90.195.060			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=22,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30076	155,50
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=22,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30077	183,50
4 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30088	424,00
6 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30090	636,00
Zubehör / Technische Lüftung beide Modelle			
Q-Mover für beide Modelle	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016 / Set = 2 Stück	30037	101,00
Sockelblende für Modell Q90.195.090	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016	30069	20,50
Sockelblende für Modell Q90.195.060	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016	30112	18,50
Umluftfilteraufsatz für beide Modelle	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / RAL 7016	25099	1.299,00
Entlüftungsaufsatz für beide Modelle	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	551,00

Jubiläums-Special 2014

Sicherheitsschränke Q-CLASSIC-90

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1(Typ 90), GS-geprüft
- Außenkorpus aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung in RAL 7016 (anthrazitgrau), **Türen wahlweise in 7 aufpreisfreien Farben**
- robuste Konstruktion mit 3-fach Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **leichte Handhabung mit Komfort** - Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **keine unbefugte Benutzung** - Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustands-Anzeige (Rot/Grün)
- integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

erhältliche Ausstattung:
- Fachböden (Traglast 75 kg), Lochblecheinsätze, Bodenauffangwannen
- Vollauszüge mit Traglast 60 kg (Modellbreite 1200 mm / 900 mm) oder 25 kg (Modellbreite 600 mm)

Maximale Flexibilität
kein Problem mit dem Q-CLASSIC-90 inkl. Transportsockel und
- technischer Abluft mit Umluftfilteraufsatz (optional)
- Q-Mover (optional) für den innerbetrieblichen Transport

Wählen Sie aus **7 aufpreisfreien Türfarben**:

RAL 7016	RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos SILBER	RAL 9010
Korpus	-040	-041	-046	-047	-048	-049	-050

Bestellbeispiel - so bestellen Sie richtig:

30001 - 040 - 30003

Bestellnummer Schrankmodell | Aufpreisfreie Türfarbe | Ausstattungspaket Inneneinrichtung

HIGHLIGHT

2.687,50

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Modell Q90.195.120
mit Türen in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit Fachböden, Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30001-040-30003

3.500,00

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
Modell Q90.195.120
mit Türen in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 6 Vollauszügen, Umluftfilteraufsatz und Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30001-041-30017

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis
Q90.195.120, Gehäuse ohne Inneneinrichtung	Korpusfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	30001	2.504,00
Ausstattungspakete Modell Q90.195.120			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=33 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30003	183,50
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=33 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30004	219,50
4 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30015	664,00
6 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30017	996,00
Zubehör Modell Q90.195.120			
Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016	30036	25,50
Q-Mover	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016 / Set = 2 Stück	30037	101,00
Technische Lüftung			
Umluftfilteraufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / RAL 7016	25099	1.299,00
Entlüftungsaufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	551,00

Jubiläums-Special 2014

Sicherheitsschränke Q-PEGASUS-90

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

2.727,00

Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Modell Q90.195.060.WDAC
mit Tür in Enzianblau (RAL 5010), Türanschlag links, Inneneinrichtung mit 6 Vollauszügen, Umluftfilteraufsatz und Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30074-047-30090

3.287,00

Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Modell Q90.195.090.WDAC
mit Türen in Verkehrsrot (RAL 3020), Inneneinrichtung mit 4 Vollauszügen, Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30042-046-30053

2.246,50

Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Modell Q90.195.060.WDAC
mit Tür in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Türanschlag links, Inneneinrichtung mit Fachböden, Umluftfilteraufsatz und Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30074-040-30076

Bestellinfo und Türfarben siehe Seite 7.

Technische Daten		Q90.195.120.WDAC	Q90.195.090.WDAC	Q90.195.060.WDAC
Abmessungen	B x T x H (mm) außen	1193 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	593 x 615 x 1953
	B x T x H (mm) innen	1050 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Leergewicht	(kg)	424	343	265
Abluftanschluss	(NW)	75	75	75
Transportsockel	H x B (mm)	90 x 1120	90 x 820	90 x 526

10 Jahre Garantie*

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte und davon profitieren Sie:
Statt der gesetzlichen Gewährleistung von max. 24 Monaten erhalten Sie auf alle Q-PEGASUS-90 Sicherheitsschränke bis zu 10 Jahre Garantie!

** Bei jährlicher Beauftragung unserer Serviceleistungen im PREMIUM Q-Tarif verlängert sich die Garantie für Ihren Q-PEGASUS-90 Sicherheitsschrank auf bis zu zehn Jahre. Detaillierte Informationen finden Sie im aktuellen aseocs Katalog Gefahrstofflagerung und -handling 2014/15.*

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
Q90.195.090.WDAC, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit AGT, TSA, Türfeststellanlage	Korpusfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	30042	**2.623,00**
Ausstattungspakete Modell Q90.195.090.WDAC			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=23,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30043	**183,50**
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=23,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30044	**219,50**
4 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30053	**664,00**
6 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30055	**996,00**
Modell	**Material/Farbe/Information**	**Bestell-Nr.**	
Q90.195.060.WDAC, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit TSA, Türfeststellanlage	Türanschlag links, Korpusfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	30074	**2.091,00**
Q90.195.060.WDACR, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit TSA, Türfeststellanlage	Türanschlag rechts, Korpusfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	30075	**2.091,00**
Ausstattungspakete Modell Q90.195.060.WDAC(R)			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=22,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30076	**155,50**
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=22,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30077	**183,50**
4 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30088	**424,00**
6 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30090	**636,00**
Zubehör / Technische Lüftung beide Modelle			
Q-Mover für beide Modelle	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016 / Set = 2 Stück	30037	**101,00**
Sockelblende für Modell Q90.195.090.WDAC	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016	30069	**20,50**
Sockelblende für Modell Q90.195.060.WDAC(R)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016	30112	**18,50**
Umluftfilteraufsatz für beide Modelle	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / RAL 7016	25099	**1.299,00**
Entlüftungsaufsatz für beide Modelle	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	**551,00**

Sicherheitsschränke Q-PEGASUS-90

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1(Typ 90), GS-geprüft
- Außenkorpus aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung in RAL 7016 (anthrazitgrau), **Türen wahlweise in 7 aufpreisfreien Farben**
- robuste Konstruktion mit 3-fach Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **leichte Handhabung** - mit einer Hand zwei Türen öffnen (AGT)
- **komfortabel und sicher** - Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde
- **immer geschlossen** - serienmäßige Tür-Schließ-Automatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen. Optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung.
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und SchließzustandsAnzeige (Rot/Grün)
- integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

erhältliche Ausstattung:
- Fachböden (Traglast 75 kg), Lochblecheinsätze, Bodenauffangwannen
- Vollauszüge mit Traglast 60 kg (Modellbreite 1200 mm / 900 mm) oder 25 kg (Modellbreite 600 mm)

Maximale Flexibilität
kein Problem mit dem Q-PEGASUS-90 inkl. Transportsockel und
- technischer Abluft mit Umluftfilteraufsatz (optional)
- Q-Mover (optional) für den innerbetrieblichen Transport

Wählen Sie aus **7 aufpreisfreien Türfarben**:

RAL 7016	RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos SILBER	RAL 9010
Korpus	-040	-041	-046	-047	-048	-049	-050

Bestellbeispiel - so bestellen Sie richtig:

30002 - 040 - 30003

Bestellnummer Schrankmodell | Aufpreisfreie Türfarbe | Ausstattungspaket Inneneinrichtung

HIGHLIGHT

3.716,00

Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 Modell Q90.195.120.WDAC
mit Türen in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 6 Vollauszügen, Umluftfilteraufsatz und Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30002-040-30017

2.903,50

Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Modell Q90.195.120.WDAC
mit Türen in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit Fachböden, Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30002-041-30003

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
Q90.195.120.WDAC, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit AGT, TSA, Türfeststellanlage	Korpusfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	30002	**2.720,00**
Ausstattungspakete Modell Q90.195.120.WDAC			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=33 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30003	**183,50**
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=33 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30004	**219,50**
4 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30015	**664,00**
6 Vollauszüge	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30017	**996,00**
Zubehör			
Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016	30036	**25,50**
Q-Mover	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016 / Set = 2 Stück	30037	**101,00**
Technische Lüftung			
Umluftfilteraufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / RAL 7016	25099	**1.299,00**
Entlüftungsaufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	**551,00**

Sicherheitsschränke S-CLASSIC-90

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

1.698,50

Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90
Modell S90.129.060
in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Türanschlag links,
Inneneinrichtung mit Fachböden,
Umluftfilteraufsatz optional
Bestell-Nr. 30238-002-30277

2.342,50

Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90
Modell S90.129.120
in Lichtgrau (RAL 7035),
Inneneinrichtung mit Fachböden,
Entlüftungsaufsatz und Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30121-001-30155

1.914,50

Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90
Modell S90.196.060
in Sicherheitsgelb (RAL 1004),
Türanschlag links,
Inneneinrichtung mit Fachböden
Bestell-Nr. 30227-002-30249

5 Jahre Garantie*

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte und davon profitieren Sie:
Statt der gesetzlichen Gewährleistung von max. 24 Monaten erhalten Sie auf alle S-CLASSIC-90 Sicherheitsschränke bis zu 5 Jahre Garantie!

** Bei jährlicher Beauftragung unserer Serviceleistungen im BasicPLUS-Tarif verlängert sich die Garantie für Ihren S-CLASSIC-90 Sicherheitsschrank auf bis zu fünf Jahre. Detaillierte Informationen finden Sie im aktuellen asecos Katalog Gefahrstofflagerung und -handling 2014/15.*

Bestellinfo und Türfarben siehe Seite 9.

Technische Daten	Modell	S90.196.120	S90.196.060	S90.129.120	S90.129.060
Abmessungen	B x T x H (mm) außen	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1298	596 x 616 x 1298
	B x T x H (mm) innen	1050 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1072	450 x 524 x 1072
Leergewicht	(kg)	420	260	270	170
Abluftanschluss	(NW)	75	75	75	75

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
S90.129.060, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30238	1.571,00
S90.129.060.WDAS, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Türfeststellanlage	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30239	1.648,00
S90.129.060.R, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30240	1.571,00
S90.129.060.WDASR, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts, mit Türfeststellanlage	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30241	1.648,00
Ausstattungspakete Modell S90.129.060(.WDAS)			
2 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=22,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30277	127,50
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=22,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30278	155,50
Modell	**Material/Farbe/Information**	**Bestell-Nr.**	
S90.129.120, Gehäuse ohne Inneneinrichtung	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30121	2.195,00
S90.129.120.WDAS, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfeststellanlage	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30122	2.344,00
Ausstattungspakete Modell S90.129.120(.WDAS)			
2 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=33 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30155	147,50
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=33 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30156	183,50
Technische Lüftung alle Modelle			
Umluftfilteraufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / RAL 7016	25099	1.299,00
Entlüftungsaufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	551,00

Alle Preise verstehen sich als ***Frei Haus Preise***
inkl. Lieferung

asecos

Versandfertig innerhalb von ■ **2 Tagen** ■ **4 Wochen**

Jubiläums-Special 2014

Sicherheitsschränke S-CLASSIC-90

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90), GS-geprüft
- Außenkorpus aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Sicherheitsgelb (RAL 1004) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- **robust und langlebig** - Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, leicht zu reinigen
- **leichte Handhabung** - Türen lassen sich ohne größeren Kraftaufwand öffnen
- **komfortabel und sicher** - Türen arretieren in der optionalen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **keine unbefugte Benutzung** - Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **einfache Aufstellung** - Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **schnelle Inbetriebnahme** - integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

erhältliche Ausstattung:
- Fachböden (Traglast 75 kg), Lochblecheinsätze, Bodenauffangwannen

Modelle S-CLASSIC-90 auch mit Vollauszügen lieferbar
Hohes Lagervolumen
Ideal zur Lagerung von Kleingebinden
Fragen Sie uns an!

2.421,50

Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90
Modell S90.196.120
in Sicherheitsgelb (RAL 1004),
Inneneinrichtung mit Fachböden,
Sockelblende optional
Bestell-Nr. 30115-002-30127

RAL 7035 **-001** RAL 1004 **-002**

Wählen Sie aus
2 aufpreisfreien Schrankfarben:

Bestellbeispiel - so bestellen Sie richtig:

30115 - 001 - 30127

Bestellnummer Schrankmodell | Aufpreisfreie Schrankfarbe | Ausstattungspaket Inneneinrichtung

2.570,50

Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90
Modell S90.196.120.WDAS
in Lichtgrau (RAL 7035),
mit Türfeststellanlage
Inneneinrichtung mit Fachböden
Bestell-Nr. 30116-001-30127

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
S90.196.120, Gehäuse ohne Inneneinrichtung	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30115	2.238,00
S90.196.120.WDAS, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfeststellanlage	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30116	2.387,00
Ausstattungspakete Modell S90.196.120(.WDAS)			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=33 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30127	183,50
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=33 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30128	219,50
Modell	**Material/Farbe/Information**	**Bestell-Nr.**	
S90.196.060, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30227	1.759,00
S90.196.060.WDAS, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Türfeststellanlage	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30228	1.836,00
S90.196.060.R, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30229	1.759,00
S90.196.060.WDASR, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts, mit Türfeststellanlage	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30230	1.836,00
Ausstattungspakete Modell S90.196.060(.WDAS)			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=22,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30249	155,50
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=22,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30250	183,50
Technische Lüftung			
Umluftfilteraufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / RAL 7016	25099	1.299,00
Entlüftungsaufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	551,00

Alle Preise verstehen sich als ***Frei Haus Preise***
inkl. Lieferung

asecos

Versandfertig innerhalb von ■ **2 Tagen** ■ **4 Wochen**

Sicherheitsschränke Q-CLASSIC-30

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

1.294,50

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30
Modell Q30.195.056
mit Tür in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Türanschlag links, Inneneinrichtung mit Fachböden, Entlüftungsaufsatz und Sockelblende optional
Bestell-Nr. 31002-060-30076

1.729,50

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30
Modell Q30.195.116
mit Türen in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit Fachböden,
Bestell-Nr. 31003-061-30003

1.729,50

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30
Modell Q30.195.116
mit Türen in Sicherheitsgelb (RAL 7035), Inneneinrichtung mit Fachböden, Sockelblende optional
Bestell-Nr. 31003-060-30003

Bestellinfo und Türfarben siehe Seite 11.

Technische Daten	Modell	Q30.195.116	Q30.195.086	Q30.195.056
Abmessungen	B x T x H (mm) außen	1164 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947
	B x T x H (mm) innen	1050 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626
Leergewicht	(kg)	240	195	146
Abluftanschluss	(NW)	75	75	75
Transportsockel	H x B (mm)	90 x 1012	90 x 712	90 x 412

5 Jahre Garantie*

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte und davon profitieren Sie:
Statt der gesetzlichen Gewährleistung von max. 24 Monaten erhalten Sie auf alle Q-CLASSIC-30 Sicherheitsschränke bis zu 5 Jahre Garantie!

**Bei jährlicher Beauftragung unserer Serviceleistungen im BasicPLUS -Tarif verlängert sich die Garantie für Ihren Q-CLASSIC-30 Sicherheitsschrank auf bis zu fünf Jahre. Detaillierte Informationen finden Sie im aktuellen asecos Katalog Gefahrstofflagerung und -handling 2014/15.*

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
Q30.195.116, Gehäuse ohne Inneneinrichtung	Korpusfarbe ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	31003	1.546,00
Ausstattungspakete Modell Q30.195.116			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=23,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30003	183,50
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=23,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30004	219,50
Modell	**Material/Farbe/Information**	**Bestell-Nr.**	
Q30.195.056, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links	Korpusfarbe ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	31002	1.139,00
Q30.195.056.R, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts	Korpusfarbe ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	31007	1.139,00
Ausstattungspakete Modell Q30.195.056			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=22,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30076	155,50
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=22,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30077	183,50
Zubehör / Technische Lüftung			
Q-Mover für beide Modelle	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016 / Set = 2 Stück	30037	101,00
Sockelblende für Modell Q30.195.116	Melamin ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau	31925	36,00
Sockelblende für Modell Q30.195.056	Melamin ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau	31923	30,00
Umluftfilteraufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / RAL 7016	25099	1.299,00
Entlüftungsaufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	551,00

Alle Preise verstehen sich als ***Frei Haus Preise*** inkl. Lieferung

Versandfertig innerhalb von ■ **2 Tagen** ■ **4 Wochen**

Jubiläums-Special 2014

Sicherheitsschränke Q-CLASSIC-30

Sichere und kostengünstige Lagerung von Gefahrstoffen in Werkstattbereichen / Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510
Geeignet zur Einzelaufstellung und bei geringeren Anforderungen an den passiven Brandschutz
Beachten Sie bitte die Aufstellbedingungen gemäß TRGS 510

- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1(Typ 30), GS-geprüft
- Schrankkorpus aus melaminharzbeschichteten Spezialplatten (ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau), Türfront aus Stahlblech mit kratz- und stoßfester Oberfläche, **wahlweise in 7 aufpreisfreien Farben**
- robuste Konstruktion mit 3-fach Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **leichte Handhabung mit Komfort** - Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

erhältliche Ausstattung:
- Fachböden (Traglast 75 kg), Lochblecheinsätze, Bodenauffangwannen

1.433,50

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30
Modell Q30.195.086
mit Tür in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Türanschlag links, Inneneinrichtung mit Fachböden, Sockelblende optional
Bestell-Nr. 31008-060-30043

Maximale Flexibilität
kein Problem mit dem Q-CLASSIC-30 inkl. Transportsockel und
- technischer Abluft mit Umluftfilteraufsatz (optional)
- Q-Mover (optional) für den innerbetrieblichen Transport

HOHE LAGERKAPAZITÄT
–
HERVORRAGENDE PREIS-LEISTUNG

Wählen Sie aus **7 aufpreisfreien Türfarben**:

RAL 7016	RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos SILBER	RAL 9010
Korpus	-060	-061	-066	-067	-068	-069	-070

Bestellbeispiel - so bestellen Sie richtig:

30008 - 060 - 30003

Bestellnummer Schrankmodell | Aufpreisfreie Türfarbe | Ausstattungspaket Inneneinrichtung

Modelle Q-CLASSIC-30 auch mit Vollauszügen lieferbar
Hohes Lagervolumen
Ideal zur Lagerung von Kleingebinden
Fragen Sie uns an!

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
Q30.195.086, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links	Korpusfarbe ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	31008	1.250,00
Q30.195.086.R, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts*	Korpusfarbe ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	31009	1.250,00
Ausstattungspakete Modell Q30.195.086			
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=23,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30043	183,50
4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=23,5 L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30044	219,50
Zubehör Modell Q30.195.086			
Sockelblende	Melamin ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau	31924	34,00
Q-Mover	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016 / Set = 2 Stück	30037	101,00
Technische Lüftung			
Umluftfilteraufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / RAL 7016	25099	1.299,00
Entlüftungsaufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	551,00

Alle Preise verstehen sich als ***Frei Haus Preise*** inkl. Lieferung

Versandfertig innerhalb von ■ **2 Tagen** ■ **4 Wochen**
**Versandbereitschaft für Türanschlag rechts auf Anfrage.*

Entlüftungsaufsatz
ohne Abluftüberwachung
Bestell-Nr. 14218 ■

551,00

Entlüftungsaufsatz
mit Abluftüberwachung
Bestell-Nr. 14220 ■

677,00

Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung
und potentialfreiem Alarmkontakt (o. Abbildung)
Bestell-Nr. 16454 ■

732,00

Entlüftungsaufsätze steckerfertig - einfache und schnelle Montage

Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle

- besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- Abmessungen B x T x H (mm): 200 x 400 x 200
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4

ohne Abluftüberwachung
- grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall

mit Abluftüberwachung
- integrierte Druckdose
- im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

Potentialfreier Alarmkontakt
- zusätzlich für Modelle mit Abluftüberwachung

Wandmontage
- inkl. Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage
ohne Abluftüberwachung
Bestell-Nr. 17178 ■

580,00

Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage
mit Abluftüberwachung
Bestell-Nr. 17177 ■

699,00

Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage
mit Abluftüberwachung und potential-
freiem Alarmkontakt (o. Abbildung)
Bestell-Nr. 18568 ■

763,00

Jubiläums-Special 2014

Umluftfilteraufsatz - Sparen Sie aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen

- hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- flüsterleise – nur ca. 39 dB (A)
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
- inkl. VDE geprüfter Überwachungselektronik zur Abluft und Filterüberwachung
- optischer und akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt
- Abmessungen B x T x H (mm): 305 x 555 x 210

Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz Typ UFA.20.30 ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 %, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurück zu halten.

Bitte beachten Sie die für Sie verbindlichen länderspezifischen Nutzungsbedingungen, z. B. in Österreich (Ö-VBF, kommende Ausgabe 2014/2015). Im Zweifelsfall sind die Einsatzmöglichkeiten mit der zuständigen Behörde abzustimmen.

Der Umluftfilteraufsatz von asecos - erfolgreich geprüft durch das zertifizierte Prüfinstitut:

infraserv höchst

Umluftfilteraufsatz UFA.20.30
Bestell-Nr. 25099 ■

1.299,00

Unsere Lösung: der asecos Umluftfilteraufsatz

Abluftüberwachung
- permanente, elektronische Überwachung (VDE geprüft) der Abluftmenge
- integrierte Druckdose
- optische und akustische Alarmgebung mit potentialfreiem Schaltkontakt

Filterüberwachung
- permanente Überwachung der Filtersättigung
- 2-stufige Alarmgebung: optisch und mit potentialfreiem Schaltkontakt

Montage, einfach und sicher in nur 2 Schritten:
- Positionierung des Umluftfilteraufsatzes auf der Schrankdecke
- Netzkabel einstecken
- Nutzen Sie optional den potentialfreien Schaltkontakt zur Alarmgebung

Artikel	Bestell-Nr.	Preis €	Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Umluftfilteraufsatz UFA.20.30	25099 ■	**1.299,00**	Aktivkohlefilter (Neufilter)	24212 ■	**181,00**
Umluftfilteraufsatz UFA.20.30-XL für Fass-Schränke	27887 ■	**1.299,00**	Aufsatzadapter für Fass-Schränke	30391 ■	**39,50**

Jubiläums-Special 2014

Sicherheitsschränke XL-CLASSIC-90

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90), GS-geprüft
- Außenkorpus aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035)
- **leichte Handhabung** - Türen lassen sich durch die robusten Gleitschienenschließer ohne größeren Kraftaufwand bewegen
- **komfortabel und sicher** - Türen arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein- und Auslagern der Gebinde
- **keine unbefugte Benutzung** - Türen abschließbar mit Zylinderschloss
- **Sicherheit beim Umfüllen** - Erdungsanschluss innen und außen an der Rückwand, innen mit Erdungskabel inkl. Klemme
- **innerbetriebliche Flexibilität** - Transportsockel (optional) für den einfachen und sicheren innerbetrieblichen Transport
- **schnelle Inbetriebnahme** - integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

4.805,00

Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90 Modell XL90.222.155.WDAS
in Lichtgrau (RAL 7035), mit Auffangwanne inkl. Gitterrost, Fachboden und Transportsockel, Umluftfilteraufsatz optional
Bestell-Nr. 30382-001-30386

5 Jahre Garantie*

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte und davon profitieren Sie:
Statt der gesetzlichen Gewährleistung von max. 24 Monaten erhalten Sie auf alle XL-CLASSIC-90 Sicherheitsschränke bis zu 5 Jahre Garantie!

**Bei jährlicher Beauftragung unserer Serviceleistungen im BasicPLUS-Tarif verlängert sich die Garantie für Ihren XL-CLASSIC-90 Sicherheitsschrank auf bis zu fünf Jahre. Detaillierte Informationen finden Sie im aktuellen asecos Katalog Gefahrstofflagerung und -handling 2014/15.*

Sicherheitsschrank XL-CLASSIC-90
Modell XL90.222.155.WDAS
in Lichtgrau (RAL 7035),
mit Regalsystem
Bestell-Nr. 30382-001-30387

4.515,00

Technische Daten Modell XL90.225.155

Abmessungen	B x T x H (mm) außen	1555 x 1018 x 2224
	B x T x H (mm) innen	1386 x 864 x 1890
Leergewicht	(kg)	1150
Abluftanschluss	(NW)	75

Technische Daten Regalsystem

Abmessungen	B x T x H (mm)	1355 x 600 x 1820
Feldlast	(kg)	1300
Bodenbelastung		
Regal	(kg)	200

Bestellbeispiel - so bestellen Sie richtig:

30115 - 001 - 30127

Bestellnummer Schrankmodell | Schrankfarbe | Ausstattungspaket Inneneinrichtung

RAL 7035 -001

Wählbare **Schrankfarbe**:

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
XL90.222.155, Gehäuse ohne Inneneinrichtung	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30382	4.006,00
Ausstattungspakete Modell XL90.225.155			
Auffangwanne mit Gitterrost (V=220 L)	Stahl verzinkt	30383	383,00
Auffangwanne mit Gitterrost (V=220 L) und Transportsockel	Stahl verzinkt / Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30384	682,00
Auffangwanne mit Gitterrost (V=220 L) und Fachboden	Stahl verzinkt / Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30385	500,00
Auffangwanne mit Gitterrost (V=220 L), Fachboden und Transportsockel	Stahl verzinkt / Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30386	799,00
Regalsystem mit 4 Fachböden, Auffangwanne (V=80 L)	Stahl verzinkt	30387	509,00
Regalsystem mit 4 Fachböden, Auffangwanne (V=80 L) und Transportsockel	Stahl verzinkt / Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30388	808,00
Technische Lüftung			
Umluftfilteraufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / RAL 7016	27887	1.299,00
Entlüftungsaufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	27412	833,00

TOP-PREIS

SOFORT AB LAGER!

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffen in Arbeitsräumen.

Funktion / Konstruktion:

- **robust und langlebig** - Korpus aus Feinstahlblech mit hochwertiger, kratzfester Strukturlackierung, doppelwandige Türkonstruktion
- **keine unbefugte Benutzung** - Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
- **einfache Aufstellung** - integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Geruchsminderung im Schrank natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- vorbereitet zum Anschluss an eine technische Abluft
- Korpus Anthrazitgrau (RAL 7016), Flügeltüren in Verkehrsrot (RAL 3020), wahlweise mit Glasausschnitt (Acryl)
- Schränke komplett mit Bodenauffangwanne und je 2 Fachböden verzinkt (Schrankabmessungen B x T x H mm: 1055 x 520 x 1105) oder 3 Fachböden verzinkt (Schrankabmessungen B x T x H mm: 1055 x 520 x 1950)

647,00

Chemikalienschrank Modell CS.195.105
Türen in Verkehrsrot (RAL 3020), Inneneinrichtung mit 3 Fachböden und Bodenauffwangwanne
Bestell-Nr. 30528 ■

802,00

Chemikalienschrank Modell CS.195.105.WDFW
Türen in Verkehrsrot (RAL 3020) mit Glasausschnitt, Inneneinrichtung mit 3 Fachböden und Bodenauffangwanne
Bestell-Nr. 30529 ■

547,00

Chemikalienschrank Modell CS.110.105
Türen in Verkehrsrot (RAL 3020), Inneneinrichtung mit 2 Fachböden und Bodenauffangwanne
Bestell-Nr. 30526 ■

656,00

Chemikalienschrank Modell CS.110.105.WDFW
Türen in Verkehrsrot (RAL 3020) mit Glasausschnitt, Inneneinrichtung mit 2 Fachböden und Bodenauffangwanne
Bestell-Nr. 30527 ■

Jubiläums-Special 2014

MultiRisk-Chemikalienschränke

Sichere, vorschriftsmäßige und separate Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe in einem Schrank

1.211,50

MultRisk Schrank für Chemikalien
Modell CS.195.054.MH.3WDR
Flügeltüren (Reinweiß RAL 9010), jedes Lagerabteil mit 1 Fachboden, 1 Lochblech, 1 Bodenauffangwanne (Stahlblech verzinkt)
Bestell-Nr. 30804-050-30810

2.031,00

MultRisk Schrank für Chemikalien
Modell CS.195.105.MM.4WD
Flügeltüren (Reinweiß RAL 9010), jedes Lagerabteil mit 2 Tablarauszügen inkl. PE-Auffangwanne
Bestell-Nr. 30803-050-31947

1.510,00

MultRisk Schrank für Chemikalien
Modell CS.195.054.MH.3WDR
Flügeltüren (Reinweiß RAL 9010), jedes Lagerabteil mit 2 Tablarauszügen inkl. PE-Auffangwanne
Bestell-Nr. 30804-050-31946

MultiRisk Schränke
die perfekte Wahl zur individuellen, separaten Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe in einem Schrank mit hoher Flexibilität bei der Wahl der Inneneinrichtung

Bestellinfo siehe Seite 17

Technische Daten	Modell	CS.195.054.MH.3WDR	CS.195.105.MM.4WD
Abmessungen	B x T x H (mm)	545 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Leergewicht	(kg)	46	68

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
CS.195.054.MH.3WDR, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Flügeltüren, Türanschlag rechts	Korpusfarbe ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	30804	**928,00**
Ausstattungspakete Modell CS.195.054.MH.3WDR			
Jedes Lagerabteil mit 1 Fachboden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	30810	**283,50**
Lagerabteil oben mit: 1 Fachboden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne Lagerabteil mittig und unten mit je: 2 Tablarauszügen mit PE-Auffangwanne	Stahlblech verzinkt Stahlblech kunststoffbeschichtet / PE (Auffangwanne)	31945	**482,50**
Jedes Lagerabteil mit je: 2 Tablarauszügen mit PE-Auffangwanne	Stahlblech kunststoffbeschichtet / PE (Auffangwanne)	31946	**582,00**
Zubehör / Technische Lüftung beide Modelle			
Entlüftungsaufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	**551,00**

Alle Preise verstehen sich als ***Frei Haus Preise*** inkl. Lieferung

asecos

Versandfertig innerhalb von **2 Tagen** **1 Woche**

MultiRisk-Chemikalienschränke

Sichere, vorschriftsmäßige und separate Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe in einem Schrank

Funktion / Konstruktion:
- **robust und langlebig** - komplett geschweißte Konstruktion, geeignet für höchste industrielle Beanspruchung, hochwertige, kratzfeste Strukturlackierung, doppelwandige Türkonstruktion
- **keine unbefugte Benutzung** - Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss, jedes Lagerabteil kann separat geöffnet und abgeschlossen werden
- **einfache Aufstellung** - integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Geruchsminderung im Schrank** - integriertes Entlüftungssystem für jedes Lagerabteil / Lagerebene, natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- vorbereitet zum Anschluss an eine technische Abluft

erhältliche Ausstattung:
- Fachböden (Traglast 50 kg), Lochblecheinsätze, Bodenauffangwannen
- Tablarauszüge mit PE-Auffangwanne (Traglast 30 kg)

1.615,00

MultRisk Schrank für Chemikalien
Modell CS.195.105.MM.4WD
Flügeltüren (Reinweiß RAL 9010), jedes Lagerabteil mit 1 Fachboden, 1 Lochblech, 1 Bodenauffangwanne (Stahlblech verzinkt)
Bestell-Nr. 30803-050-30806

MultiRisk Kennzeichnungssystem
einfache und komfortable Kennzeichnung der Lagerabteile mit dem beigefügten Kennzeichnungssystem

MultiRisk Entlüftungssystem
Sicherheit im täglichen Gebrauch - integriertes Entlüftungssystem für jedes Lagerabteil / Lagerebene und natürliche Belüftung im Bodenbereich

MultiRisk Tablarauszüge
Einfach, komfortable und sichere Lagerung von Gebinden in den unteren Lagerabteilen vom MultiRisk Schrank

RAL 9010
-050

Wählbare **Türfarbe**:

Bestellbeispiel - so bestellen Sie richtig:

30803 - 050 - 30806

Bestellnummer Schrankmodell | Türfarbe | Ausstattungspaket Inneneinrichtung

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
CS.195.105.MM.4WD, Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Flügeltüren	Korpusfarbe ähnl. RAL 7016 Anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben	30803	**1.255,00**
Ausstattungspakete Modell CS.195.105.MM.4WD			
Jedes Lagerabteil mit 1 Fachboden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	Stahlblech verzinkt	30806	**360,00**
Lagerabteile oben mit je: 1 Fachboden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne Lagerabteile unten mit je: 2 Tablarauszügen mit PE-Auffangwanne	Stahlblech verzinkt Stahlblech kunststoffbeschichtet / PE (Auffangwanne)	30808	**568,00**
Jedes Lagerabteil mit je: 2 Tablarauszügen mit PE-Auffangwanne	Stahlblech kunststoffbeschichtet / PE (Auffangwanne)	31947	**776,00**
Zubehör / Technische Lüftung beide Modelle			
Entlüftungsaufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	**551,00**

Alle Preise verstehen sich als ***Frei Haus Preise*** inkl. Lieferung

asecos

Versandfertig innerhalb von **2 Tagen** **1 Woche**

Jubiläums-Special 2014

Abteil links

Abteil rechts

Kombi-Sicherheitsschränke K-PHOENIX-90

Sichere, getrennte Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen und im Labor gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

3.766,00

Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX-90
Modell K90.196.120.MF.FWAS
in Lichtgrau (RAL 7035), Falttür mit **Türfeststellanlage**
Linke Seite: 6 Vollauszüge
Rechte Seite: 6 Tablarauszüge mit Kunststoffwanne
Bestell-Nr. 30333-001-30339

3.282,50

Kombi-Gefahrstoffcenter K-PHOENIX-90
Modell K90.196.120.MC.FWAS
in Lichtgrau (RAL 7035), Falttür mit **Türfeststellanlage**
Linke Seite: 2 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne und separat abschließbare Lagerbox (für toxische Gefahrstoffe)
Rechte Seite: 4 Tablarauszüge mit Kunststoffwanne
Bestell-Nr. 30335-001-30754

Bestellinfo und Türfarben siehe Seite 19.

Technische Daten	Modell	K90196.120.MF(MC).FWAS
Abmessungen	B x T x H (mm) außen	1197 x 617 x 1969
	B x T x H (mm) innen	1050 x 520 x 1740
Leergewicht	(kg)	515
Abluftanschluss	(NW)	75

5 Jahre Garantie*

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte und davon profitieren Sie:
Statt der gesetzlichen Gewährleistung von max. 24 Monaten erhalten Sie auf alle K-PHOENIX-90 Kombischränke bis zu 5 Jahre Garantie!

**Bei jährlicher Beauftragung unserer Serviceleistungen im BasicPLUS-Tarif verlängert sich die Garantie für Ihren K-PHOENIX-90 Kombischrank auf bis zu fünf Jahre. Detaillierte Informationen finden Sie im aktuellen aseocs Katalog Gefahrstofflagerung und -handling 2014/15.*

Vollauszüge
hohes Lagervolumen
ideal zur Lagerung von Kleingebinden

Tablarauszüge
stabile, hochwertige Konstruktion mit herausnehmbarer Kunststoffwanne

Fachböden
flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm) mit 30 mm Sicherheitsaufkantung

Abteil links

Abteil rechts

Kombi-Sicherheitsschränke K-PHOENIX-90

Sichere, getrennte Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen und im Labor gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- **Lagerabteil links:** Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90)
- Außenkorpus aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035)
- **zwei in Einem** - Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
- **robust und langlebig** - Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **komfortabel und sicher** - Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage (Abteil Falttür) oder arretieren in jeder Position (Abteil Flügeltür), sicheres Ein- und Auslagern der Gebinde
- **keine unbefugte Benutzung** - Türen abschließbar mit Zylinder / Profilzylinder
- **einfache Aufstellung** - Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **schnelle Inbetriebnahme** - integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische, Abluft mit nur einem Anschluss-Stutzen

erhältliche Ausstattung:
- Fachböden (Traglast 75 kg), Lochblecheinsätze, Bodenauffangwannen
- Vollauszüge und Tablarauszüge mit Traglast 25 kg

3.106,50

Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX-90
Modell K90.196.120.MF.FWAS
in Lichtgrau (RAL 7035). Falttür mit **Türfeststellanlage**
Linke Seite: 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne
Rechte Seite: 4 Tablarauszüge mit Kunststoffwanne
Bestell-Nr. 30333-001-30337

Kombi-Gefahrstoffcenter K-PHOENIX-90
Modell K90.196.120.MC.FWAS
in Lichtgrau (RAL 7035),
Falttür mit **Türfeststellanlage**
Linke Seite : 4 Vollauszüge und separat abschließbare Lagerbox (für toxische Gefahrstoffe)
Rechte Seite: 6 Tablarauszüge mit Kunststoffwanne
Bestell-Nr. 30335-001-30756

3.758,00

RAL 7035 -001

Wählbare **Schrankfarbe**:

Bestellbeispiel - so bestellen Sie richtig:

30333 - 001 - 30337

Bestellnummer Schrankmodell | Schrankfarbe | Ausstattungspaket Inneneinrichtung

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
K90.196.120.MF.FWAS / Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Abteil Falttür mit Türfeststellanlage	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30333	**2.593,00**
K90.196.120.MC.FWAS / Gehäuse mit Inneneinrichtung in der linken Schrankseite, bestehend aus Fachboden und Lagerbox, Abteil Falttür mit Türfeststellanlage	Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30335	**2.797,00**
Ausstattungspakete Modell K90.196.120.MF.FWAS			
Linke Seite: 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=33 L) Rechte Seite: 4 Tablarauszüge inkl. Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 Melamin / Kunststoff	30337	**513,50**
Linke Seite: 6 Vollauszüge Rechte Seite: 6 Tablarauszüge inkl. Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 Melamin / Kunststoff	30339	**1.173,00**
Ausstattungspakete Modell K90.196.120.MC.FWAS			
Linke Seite: 2 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (V=33 L) Rechte Seite: 4 Tablarauszüge inkl. Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 Melamin / Kunststoff	30754	**485,50**
Linke Seite: 4 Vollauszüge Rechte Seite: 6 Tablarauszüge inkl. Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 Melamin / Kunststoff	30756	**961,00**
Technische Lüftung			
Entlüftungsaufsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	14218	**551,00**

Jubiläums-Special 2014

90 EN 14470-1 | GS | EN 14727 | CE | 5 Jahre Garantie

Abteil links | Abteil rechts

Kombi-Unterbauschränke K-UB-90

Sichere, getrennte Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen und im Labor gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

Kombi-Unterbauschrank K-UB-90
Modell K90.060.140.050.UB.3T
in Lichtgrau (RAL 7035), Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz (links), 1 Tablarauszug (rechts), Rollen mit Sockelblende (Höhe 30 mm) optional
Bestell-Nr. 30377-001-30378

2.139,00

Kombi-Unterbauschrank K-UB-90
Modell K90.060.110.050.UB.2T
in Lichtgrau (RAL 7035), Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz (links), 1 Tablarauszug (rechts), Rollen mit Sockelblende (Höhe 30 mm) optional
Bestell-Nr. 30365-001-30366

1.737,00

Bestellinfo und Türfarben siehe Seite 21.

Technische Daten	Modell	K90.060.110.050.UB.ST(2T)	K90.060.140.050.UB.ST(3T)
Abmessungen	B x T x H (mm) außen	1102 x 503 x 601	1402 x 503 x 601
	B x T x H (mm) innen	422 x 369 x 464 (links)	722 x 441 x 464 (links)
		440 x 468 x 562 (rechts)	470 x 450 x 500 (rechts)
Leergewicht	(kg)	125 (115)	165 (155)

5 Jahre Garantie*

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte und davon profitieren Sie:
Statt der gesetzlichen Gewährleistung von max. 24 Monaten erhalten Sie auf alle K-UB-90 Kombi-Unterbauschränke bis zu 5 Jahre Garantie!

** Bei jährlicher Beauftragung unserer Serviceleistungen im BasicPLUS-Tarif verlängert sich die Garantie für Ihren K-UB-90 Kombi-Unterbauschrank auf bis zu fünf Jahre. Detaillierte Informationen finden Sie im aktuellen asecos Katalog Gefahrstofflagerung und -handling 2014/15.*

Tablarauszüge mit Kunststoffwanne
hochwertige, stabile Konstruktion mit flüssigkeitsdichter, herausnehmbarer Kunststoffwanne

Rollen mit Sockelblende (optional für alle Modelle)
stabil - einfaches Verschieben des Schrankes
sicher fixiert - integrierte Feststeller
flexibel - Höhenanpassung an verschiedenste Labormöbelsysteme

90 EN 14470-1 | GS | EN 14727 | CE | 5 Jahre Garantie

Abteil links | Abteil rechts

Kombi-Unterbauschränke K-UB-90

Sichere, getrennte Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen und im Labor gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- **Lagerabteil links:** Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90)
- mobil - optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft auf der Schrankrückwand, **Absaugung beider Kammern über nur einen Stutzen**

Linke Seite:
- Tür oder Schublade lassen sich mit geringem Kraftaufwand öffnen und arretieren in jeder Position
- sicher - Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne flüssigkeitsdicht geschweißt, Tür und Schublade im Brandfall selbstschließend
- keine unbefugte Benutzung - Tür und Schublade abschließbar mit Zylinderschloss und Schließzustands-Anzeige (Rot/Grün)

Rechte Seite:
- komplett aus hochbeständigen, melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten
- Tür abschließbar mit Zylinderschloss
- Tablarauszüge – hochwertige, stabile Konstruktion mit flüssigkeitsdichter, herausnehmbarer Kunststoffwanne, Traglast 25 kg (gleichmäßig verteilt)

Kombi-Unterbauschrank K-UB-90 Modell K90.060.110.050.UB.ST
in Lichtgrau (RAL 7035), integrierte Auszugswanne (links), 2 Tablarauszüge (rechts), Rollen mit Sockelblende (Höhe 30 mm) optional
Bestell-Nr. 30358-001-30360

1.804,00

Kombi-Unterbauschrank K-UB-90
Modell K90.060.140.050.UB.ST
in Lichtgrau (RAL 7035), integrierte Auszugswanne (links), 2 Tablarauszüge (rechts), Rollen mit Sockelblende (Höhe 30 mm) optional
Bestell-Nr. 30370-001-30372

2.098,00

RAL 7035 -001

Wählbare **Schrankfarbe**:

Bestellbeispiel - so bestellen Sie richtig:

30358 - 001 - 30359

Bestellnummer Schrankmodell | Schrankfarbe | Ausstattungspaket Inneneinrichtung

Modell	Material/Farbe/Information	Bestell-Nr.	Preis €
K90.060.110.050.UB.ST / Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Schublade links inkl. Auszugswanne	Flügeltür rechts, Korpusfarbe / Schublade-/Türfarbe bitte angeben	30358	1.625,00
K90.060.110.050.UB.2T / Gehäuse ohne Inneneinrichtung	2 Flügeltüren, Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30365	1.581,00
Ausstattungspakete Modell K90.060.110.UB.ST			
Links: Auszugswanne / Rechts: 1 Tablarauszug mit Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / Melamin / Kunststoff	30359	89,50
Links: Auszugswanne / Rechts: 2 Tablarauszüge mit Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / Melamin / Kunststoff	30360	179,00
Ausstattungspakete Modell K90.060.110.UB.2T			
Links: Lochblech, Bodenauffangwanne / Rechts: 1 Tablarauszug mit Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / Melamin / Kunststoff	30366	156,00
Links: Lochblech, Bodenauffangwanne / Rechts: 2 Tablarauszüge mit Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / Melamin / Kunststoff	31106	245,50
Modell	**Material/Farbe/Information**	**Bestell-Nr.**	
K90.060.140.050.UB.ST / Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Schublade links inkl. Auszugswanne	Flügeltür rechts, Korpusfarbe / Schublade-/Türfarbe bitte angeben	30370	1.919,00
K90.060.140.050.UB.3T / Gehäuse ohne Inneneinrichtung	3 Flügeltüren, Korpusfarbe / Türfarbe bitte angeben	30377	1.957,00
Ausstattungspakete Modell K90.060.140.UB.ST			
Links: Auszugswanne / Rechts: 1 Tablarauszug mit Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / Melamin / Kunststoff	30371	89,50
Links: Auszugswanne / Rechts: 2 Tablarauszüge mit Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / Melamin / Kunststoff	30372	179,00
Ausstattungspakete Modell K90.060.140.UB.3T			
Links: Lochblech, Bodenauffangwanne / Rechts: 1 Tablarauszug mit Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / Melamin / Kunststoff	30378	182,00
Links: Lochblech, Bodenauffangwanne / Rechts: 2 Tablarauszüge mit Kunststoffwanne	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 / Melamin / Kunststoff	31107	271,50
Zubehör alle Modelle			
Rollen mit Sockelblende (H=30 mm) für Modelle K90.060.110.050.UB.ST(2T)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30362	69,00
Rollen mit Sockelblende (H=30 mm) für Modelle K90.060.140.050.UB.ST(3T)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30374	87,00

Jubiläums-Special 2014

HIGHLIGHT

Unterbauschrank mit Kühlaggregat und Umluftfiltersystem

Sparen Sie aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen

- hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
- inkl. VDE geprüfter Überwachungselektronik zur Abluft- und Filterüberwachung
- optischer und akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt

Der Unterbauschrank mit Umluftfiltersystem ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 %, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurück zu halten.

5 Jahre Garantie*

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte und davon profitieren Sie:
Statt der gesetzlichen Gewährleistung von max. 24 Monaten erhalten Sie auf alle UB-S-90K Unterbauschränke bis zu 5 Jahre Garantie!

** Bei jährlicher Beauftragung unserer Serviceleistungen im BasicPLUS-Tarif verlängert sich die Garantie für Ihren UB-S-90K Unterbauschrank auf bis zu fünf Jahre. Detaillierte Informationen finden Sie im aktuellen asecos Katalog Gefahrstofflagerung und -handling 2014/15.*

Bestellinfo und Schrankfarben siehe Seite 23.

Filtersystem
Funktionsüberwachung direkt im Blick
Anzeige von Kühltemperatur (SOLL/IST), Luftwechselrate und Filtersättigung
einfache Einstellung der Solltemperaturen

7-Segment-/LED-Anzeige
Funktionsüberwachung direkt im Blick
Anzeige von Kühltemperatur (SOLL/IST), Luftwechselrate und Filtersättigung, einfache Einstellung der Solltemperaturen

Zweite Auszugsebene
viel Platz für kleine Gebinde
optimale Raumnutzung bei der Lagerung von Kleingebinden
arretiert in jeder Position

Technische Daten Modell UB90.060.110.KU.S

Abmessungen	B x T x H (mm)	außen: 1108 x 574 x 630 (Tiefe mit Lüftungskanal 647 mm) innen: 980 x 450 (370) x 500
Leergewicht	(kg)	220
Nennspannung	(V)	230
Frequenz	(Hz)	50/60
Eingangsstrom	(A)	2
Ausgangsstrom	(A)	6,8 – 8,1
Stromverbrauch	(W)	7,2 (Standby) / 247 (Betrieb)
Nutzbare Einstellhöhen Modell UB90.060.110.KU.S		
Schublade	(mm)	422 (Auszugswanne o. Lochblech)
Schublade	(mm)	ca. 230 / 225 (2. Auszugsebene)

HIGHLIGHT

Unterbausschrank mit Kühlaggregat und Umluftfiltersystem in Tiefe 574 mm

- Typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90)
- Außenkorpus aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035)
- leichte Handhabung - Schublade lässt sich mit geringem Kraftaufwand aufziehen
- einfacher und sicherer Zugriff auf alle Gebinde - Schublade komplett von oben einsehbar
- komfortabel und sicher - Schublade arretiert in jeder Position und schließt selbstständig im Brandfall
- keine unbefugte Benutzung - Schublade abschließbar mit Zylinderschloss und Schließzustands-Anzeige (Rot/Grün)
- flexibel und mobil - integrierte Rollen mit Sockelblende
- schnelle Inbetriebnahme - integriertes Umluftfiltersystem mit mehrstufigem Filter, Anschlusskabel und Netzstecker

Erhältliche Ausstattung:
- Auszugswanne aus Edelstahl - serienmäßig im Schrank eingebaut, Traglast 50 kg
- viel Platz für kleine Gebinde - zweite Auszugsebene zur optimalen Raumausnutzung bei der Lagerung von Kleingebinden

3.988,00

Unterbauschrank UB-S-90K Modell UB90.060.110.KU.S
In Lichtgrau (RAL 7035) Schranktiefe 574 mm, mit integrierter Auszugswanne (Edelstahl), Rollen mit Sockelblende (Höhe 30 mm)
Betell-Nr. 31827-001

Wählbare **Schrankfarbe**:
-001

Bestellbeispiel - so bestellen Sie richtig:
30358 - 001 - 30359
Bestellnummer Schrankmodell | Schrankfarbe | Ausstattungspaket Inneneinrichtung

Kälteaggregat
- gleichmäßiger Kühleffekt im Innenraum durch laminaren Eintritt der Kaltluft
- maximale Kühlleistung +2 °C (bei max. 25 °C Raumtemperatur)
- hohe Energieeffizienz durch Rückführung der gekühlten Luft im System

Integriertes Be- und Entlüfttungssystem im Umluftbetrieb
- mit Überwachung und Aktivkohlefiltereinheit zur sicheren Rückhaltung von Lösemitteldämpfen (Kohlenwasserstoffe)
- kein externes Abluftsystem erforderlich
- hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- verhindert effektiv die Tauwasserbildung

Explosionsschutz
- sicherer, permanenter min. 10-facher Luftwechsel
- keine explosionsgefährdeten Bereiche innerhalb und außerhalb des Schrankes

Modell	Material/Farbe/Information	B x T x H (mm)	Traglast (kg)	Auffangvolumen (l)	Max. Gebindevol. im Schrank (l)	Bestell-Nr.	Preis €
UB90.060.110.KU.S/ Gehäuse o. Inneneinrichtung inkl. Rollen mit Sockelblende (H=30 mm)	1 Schublade inkl. Auszugswanne (Edelstahl) Korpusfarbe / Schubladenfarbe bitte angeben	1108 x 574 x 630	-	19	17	31827	**3.988,00**
Korpus-/Schubladenfarbe							
Korpus Lichtgrau / Schubladen Lichtgrau	RAL 7035					001	**-**
Ausstattung Einzelteile							
Lochblech	Edelstahl					32121	**73,00**
Zweite Auszugsebene	Stahl verchromt					32123	**206,00**
Zubehör							
Flaschengestell für 32 Flaschen (DN 40 mm)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30				7602	**28,50**
Flaschengestell für 15 Flaschen (DN 70 mm)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30				7603	**28,50**
Flaschengestell für 8 Flaschen (DN 90 mm)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	210 x 440 x 30				7604	**28,50**

Dosier- und Transportkannen aus Edelstahl

Sicheres Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Dosierkannen/Dosierkanister
- aus Edelstahl 1.4401
- Dichtungen aus PTFE
- herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahlgewebe
- ergonomische Form, sicheres Arbeiten
- Feindosierer nach allen Seiten drehbar
- mit Belüftung und Überdruckventil

Transportkannen/Transportkanister
- **mit Transportzulassung** gemäß GGVSEB / GGVSee / LuftVZO / ADR / RID IMDG Code / IACO-TI
- Transportkannen: UN 1A1/X1.3/250…
  Transportkaniser: UN 3A1/X1.3/250…
- Schraubkappe gegen Verlust gesichert

ab 142,00
Dosier- und Transportkannen aus Edelstahl von 1 Liter bis 5 Liter Inhalt

ab 191,00
Dosier- und Transportkanister aus Edelstahl von 5 Liter bis 20 Liter Inhalt

Schraubkappe passend für alle Edelstahlkanister
Bestell-Nr. 24175 ■ **44,50**

Schraubkappe für Edelstahlkanne 1 Liter
Bestell-Nr. 24161 ■ **44,50**

Schraubkappe für Edelstahlkanne 2,5 und 5 Liter
Bestell-Nr. 24162 ■ **44,50**

zusätzlicher Feindosierer passend für alle Edelstahlkannen und Kanister
Bestell-Nr. 14752 ■ **64,50**

243,00
Dosierkanister aus Edelstahl, Inhalt 5 Liter
Bestell-Nr. 14757 ■

Sicherheitsbehälter	Dosierkanne			Transportkanne			
Inhalt (Liter)	1	2,5	5	1	2,5	5	
Abmessungen Ø × H (mm)	115 × 210	145 × 280	145 × 445	115 × 160	145 × 230	145 × 400	
Bestell-Nr.	14745 ■	14746 ■	14747 ■	14748 ■	14749 ■	14750 ■	
Preis €	**161,00**	**168,00**	**191,00**	**142,00**	**155,00**	**178,00**	
Sicherheitsbehälter	**Dosierkanister**			**Transportkanister**			
Inhalt (Liter)	5	10	20	5	10	10 (stapelbar)	20
Abmessungen B × T × H (mm)	240 × 430 × 170	240 × 430 × 240	175 × 380 × 495	240 × 405 × 125	240 × 405 × 195	240 × 405 × 240	175 × 355 × 475
Bestell-Nr.	14757 ■	14758 ■	14759 ■	14753 ■	14754 ■	14755 ■	14756 ■
Preis €	**243,00**	**265,00**	**329,00**	**191,00**	**244,00**	**275,00**	**286,00**

Alle Preise verstehen sich als ***Frei Haus Preise*** inkl. Lieferung

asecos

Versandfertig innerhalb von ■ **2 Tagen**

Jubiläums-Special 2014

FlameFlex und ChemFlex - die 2 in 1 Lösung

Umluftschränke zur Gefahrstofflagerung mit integrierter Filtration

MULTIFUNKTIONAL!

Zusammenlagerung, Absaugung und Filtration unterschiedlichster Gefahrstoffe in einem Schrank

FlameFlex
Die Lösung zur sicheren, feuerbeständigen Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten

ChemFlex
Die Lösung zur sicheren Lagerung unterschiedlichster, nicht entzündbarer Chemikalien

- aktiver Mitarbeiterschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe im Schrankinnenraum
- **keine** bauseitige Abluftanlage notwendig
- absolute Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- Lagerung unterschiedlichster Gefahrstoffe (organisch und anorganisch) in einem Schrank mit mehrstufigem Filtersystem
- maximale Sicherheit im Betrieb durch VDE-geprüfte Überwachungselektronik zur **permanenten** Filter- und Abluftüberwachung

FlameFlex / ChemFlex Umluftsystem mit Filtration inkl.
- mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
- integrierter Elektronik (VDE-geprüft) zur Abluft- und Filterüberwachung
- optischer und akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt
- flüsterleise – nur ca. 39 dB(A)

FlameFlex-Schränke
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft, GS-geprüft, CE-konform
- Kennzeichnung gemäß EN 14470-1
- erhältlich in verschiedenen Modellgruppen und -größen

ChemFlex-Schränke
- robuste Stahlblechkonstruktion
- doppelwandige, hochdämmende Fügeltüren mit großflächigen, chemikalienresistenten Glaseinsätzen, optimale Sicht auf die eingelagerten Gefahrstoffe

Anzeige Ventilator
Funktions- und Warnanzeige für den Ventilatorbetrieb

Anzeige Filter
Funktions- und Warnanzeige für den Filterbetrieb

Reset-Taster
Zurücksetzen des Umluftfiltersystems

Demnächst lieferbar

Registrieren Sie sich für Informationsmaterial auf unserer Homepage: **www.asecos.com**

asecos

Auffangwannen aus Stahl

Kompakte und robuste Bauweise - geprüft und sicher
- zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Flexibel
- Lagerung direkt in der Wanne oder auf dem Gitterrost
- wahlweise lackiert (RAL 5010 Enzianblau) oder komplett verzinkt

Staplerschuhe
- 4-seitig unterfahrbar
- leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport

244,00
Auffangwanne lackiert mit Staplerschuhen und Gitterrost
Bestell-Nr. 2512

286,00
Auffangwanne verzinkt mit Staplerschuhen und Gitterrost
Bestell-Nr. 2513

357,00
Auffangwanne lackiert mit Staplerschuhen und Gitterrost
Bestell-Nr. 2514

Auffangwanne verzinkt mit Staplerschuhen und Gitterrost
Bestell-Nr. 2515

395,00

Auffangwanne Stahl	Gitterrost	Kap. (200-L-Fass)	Abm. B x T x H (mm)	Gewicht (kg)	Traglast (kg/m²)	Bestell-Nr.	Preis €
lackiert mit Staplerschuhen	-	1 Fass + Kleingebinde	1240 x 815 x 255	51	850	2508	226,00
verzinkt mit Staplerschuhen	-	1 Fass + Kleingebinde	1240 x 815 x 255	51	850	2509	268,00
lackiert mit Staplerschuhen	verzinkt	2 Fässer	1240 x 815 x 255	72	850	2512	244,00
verzinkt mit Staplerschuhen	verzinkt	2 Fässer	1240 x 815 x 255	72	850	2513	286,00
lackiert mit Staplerschuhen	-	1 Fass + Kleingebinde	1240 x 1210 x 285	61	850	2510	323,00
verzinkt mit Staplerschuhen	-	1 Fass + Kleingebinde	1240 x 1210 x 285	61	850	2511	357,00
lackiert mit Staplerschuhen	verzinkt	4 Fässer	1240 x 1210 x 285	93	850	2514	357,00
verzinkt mit Staplerschuhen	verzinkt	4 Fässer	1240 x 1210 x 285	93	850	2515	395,00

Jubiläums-Special 2014

Auffangwannen aus Polyethylen

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen, etc.
- zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
- auch mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar

Auffangvolumen 60 Liter
Sockelfüße
- ideal zum innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler

Auffangvolumen 200 Liter
Mit Kufenunterbau - optimal für Palettenregale
- ideal zum innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler

Sockelfüße
- ideal zum innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler

168,00
Auffangwanne mit Sockelfüßen und verzinktem Gitterrost
Bestell-Nr. 18074

146,00
Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost
Bestell-Nr. 18448

162,00
Auffangwanne mit Sockelfüßen und verzinktem Gitterrost
Bestell-Nr. 7714

Auffangwanne mit Kufen und verzinktem Gitterrost
Bestell-Nr. 7725

254,00

246,00
Auffangwanne mit Sockelfüßen und verzinktem Gitterrost
Bestell-Nr. 7713

Typ	Gitterrost	Kap. (60-L-Behälter)	Abm. B x T x H (mm)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Bestell-Nr.	Preis €
Auffangwanne PE	-	1 Behälter + Kleingebinde	725 x 525 x 235	5	150	18447	118,00
Auffangwanne PE	verzinkt	2 Behälter	725 x 525 x 235	12	150	18448	146,00
Auffangwanne PE	Polyethylen	2 Behälter	725 x 525 x 235	15	150	18449	167,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	-	1 Behälter + Kleingebinde	725 x 525 x 320	10	150	18073	139,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	verzinkt	2 Behälter	725 x 525 x 320	16	150	18074	168,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	Polyethylen	2 Behälter	725 x 525 x 320	17	150	18075	189,00

Typ	Gitterrost	Kap. (200-L-Fass)	Abm. B x T x H (mm)	Gewicht (kg)	Traglast (kg/m²)	Bestell-Nr.	Preis €
Auffangwanne PE	-	1 Fass + Kleingebinde	1230 x 830 x 320	21	500	7714	162,00
Auffangwanne PE	verzinkt	2 Fässer	1230 x 830 x 320	37	500	7716	226,00
Auffangwanne PE	Polyethylen	2 Fässer	1230 x 830 x 320	45	500	7715	276,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	-	1 Fass + Kleingebinde	1230 x 830 x 420	23	500	7711	185,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	verzinkt	2 Fässer	1230 x 830 x 420	39	500	7713	246,00
Auffangwanne PE mit Sockelfüßen	Polyethylen	2 Fässer	1230 x 830 x 420	47	500	7712	297,00
Auffangwanne PE mit Kufen	-	1 Fass + Kleingebinde	1230 x 830 x 420	25	500	7723	194,00
Auffangwanne PE mit Kufen	verzinkt	2 Fässer	1230 x 830 x 420	40	500	7725	254,00
Auffangwanne PE mit Kufen	Polyethylen	2 Fässer	1230 x 830 x 420	49	500	7724	304,00

Jubiläums-Special 2014

NEU

HIGHLIGHT

1 stabile Konstruktion, stoß- und schlagfest

2 serienmäßig mit Aussparungen, einfache und sichere Bestückung und Transport der Wanne mit Gabelstapler

3 komplett flüssigkeitsdicht, Herstellung im Spritzgussverfahren

4 leicht zu reinigen, hoch beständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Chemikalien, absolut korrosionsfrei

Auffangwannen aus Polyethylen

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen, etc.

- zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
- auch mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar
- Auffangvolumen: 285 Liter

Auf Palette angelieferte Fässer können direkt auf der Auffangwanne abgestellt werden - ein aufwendiges Umlagern ist nicht notwendig.
Optional lieferbar mit PE-Stellfläche, verzinktem oder PE-Gitterrost

- flache Ausführung ermöglicht die komfortable Lagerung der Fässer und Kleingebinde
- hochwertige Konstruktion, einwirkende Kräfte werden direkt in den Boden abgeleitet
- zur Lagerung der Fässer ohne Chemiepalette können die optional erhältlichen Versionen mit Gitterrosten genutzt werden

PE Auffangwanne ohne Gitterrost
ideal zum direkten Aufstellen der Fässer auf einer Chemiepalette (nicht im Lieferumfang enthalten)

278,00
PE Auffangwanne ohne Gitterrost
Bestell-Nr. 31860

349,00
PE Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost
Bestell-Nr. 31861

PE Auffangwanne mit PE-Gitterrost
398,00 **Bestell-Nr. 31862**

Typ	Gitterrost	Kap. (200-L-Fass)	Abm. B x T x H (mm)	Gewicht (kg)	Traglast (kg/m²)	Bestell-Nr.	Preis €
Auffangwanne PE	-	1 Fass + Kleingebinde	1240 x 1240 x 270	20	950	31860	278,00
Auffangwanne PE	verzinkt	4 Fässer	1240 x 1240 x 270	40	950	31861	349,00
Auffangwanne PE	Polyethylen	4 Fässer	1240 x 1240 x 270	37	950	31862	398,00

IBC-Lagerung - komplett aus Polyethylen

Vollständiger Korrosionsschutz

Geprüft und sicher
- zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Modelle 13054 und 13055
- wahlweise mit integriertem Abfüllbereich
- Lagerbock als Stellfläche mit seitlichen Aufkantungen, verhindert ein Verrutschen des IBC

Modelle 15477, 15479 und 15480
- wahlweise mit integrierter Stellfläche aus PE in Palettenoptik
- ideal zum Abstellen von 1.000 Liter Behältern oder kleineren Gebinden
- Traglast 2.000 kg je Stellplatz je nach Eigengewicht des KTC/IBC
- geeignet für Flüssigkeiten mit einem maximal spezifischen Gewicht von 1.800 kg/m³

838,00
IBC-Station mit Lagerbock
Bestell-Nr. 13054

913,00
IBC-Station mit Lagerbock und integriertem Abfüllbereich
Bestell-Nr. 13055

793,00
IBC-Station mit PE-Stellfläche
Bestell-Nr. 15477

1.116,00
IBC-Station ohne PE-Stellfläche
Bestell-Nr. 15479

IBC-Station mit PE-Stellfläche
Bestell-Nr. 15480
1.198,00

Typ	Abm. B x T x H (mm)	Auffangvolumen (l)	Traglast (kg)	Bestell-Nr.	Preis €
IBC Station PE mit Lagerbock	1380 x 1580 x 760	1.000	2.000	13054	838,00
IBC Station PE mit Lagerbock und integriertem Abfüllbereich	1380 x 1800 x 760	1.100	2.000	13055	913,00
Typ	**Abm. B x T x H (mm)**	**Auffangvolumen (l)**	**Traglast (Stellplatz/kg)**	**Bestell-Nr.**	**Preis €**
IBC Station mit Stellfläche	1430 x 1430 x 965	1.100	2.000	15477	793,00
IBC Station ohne Stellfläche	2260 x 1430 x 720	1.100	2.000	15479	1.116,00
IBC Station mit Stellfläche	2260 x 1430 x 720	1.100	2.000	15480	1.198,00

Sorbents

PREMIUM Qualität
- sehr stark strapazierfähig
- geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- ausgezeichnete Adsorptionseigenschaften
- große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)

Öl-Sorbents - wasserabweisend, sichere Aufnahme von Öl, Benzin, etc.

Universal-Sorbents - sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien

PREMIUM Öl-Rollen (VE 2 Stück)
L x B: 90 m x 40 cm
Bestell-Nr. 11315 ■

215,00

PREMIUM Universal-Matten (VE 100 Stück),
L × B (cm): 40 × 46
Bestell-Nr. 9951 ■

135,00

Praktischer Rollenständer mit Abrisskante (ohne Sorbents)
Bestell-Nr. 9908 ■

54,50

226,00

PREMIUM Universal-Rollen (VE 2 Stück)
L × B: 90 m × 40 cm
Bestell-Nr. 11314 ■

124,00

PREMIUM Öl-Matten (VE 100 Stück),
L × B (cm): 40 × 46
Bestell-Nr. 11327 ■

Typ	Materialstärke	Ausführung	Aufnahmekapazität	Verpackungseinheit	L x B	Bestell-Nr.	Preis €
Rolle Öl	Leicht	PREMIUM	250 l/VE	2 Rollen	90 m x 40 cm	11315 ■	**215,00**
Rolle Öl	Leicht	PREMIUM	250 l/VE	1 Rolle	90 m x 80 cm	11318 ■	**215,00**
Rolle Öl	Schwer	PREMIUM	250 l/VE	1 Rolle	45 m x 80 cm	9936 ■	**215,00**
Rolle Öl	Schwer	PREMIUM	250 l/VE	2 Rollen	45 m x 40 cm	9937 ■	**215,00**
Matte Öl	Leicht	PREMIUM	136 l/VE	200 Matten	40 cm x 46 cm	11327 ■	**124,00**
Matte Öl	Leicht	PREMIUM	129 l/VE	100 Matten	40 cm x 46 cm	9934 ■	**124,00**
Rolle Universal	Leicht	PREMIUM	242 l/VE	2 Rollen	90 m x 40 cm	11314 ■	**226,00**
Rolle Universal	Leicht	PREMIUM	242 l/VE	1 Rolle	90 m x 80 cm	11317 ■	**226,00**
Rolle Universal	Schwer	PREMIUM	242 l/VE	2 Rollen	45 m x 40 cm	9949 ■	**226,00**
Rolle Universal	Schwer	PREMIUM	242 l/VE	1 Rolle	45 m x 80 cm	9950 ■	**226,00**
Matte Universal	Leicht	PREMIUM	144 l/VE	200 Matten	40 cm x 46 cm	11326 ■	**135,00**
Matte Universal	Schwer	PREMIUM	136 l/VE	100 Matten	40 cm x 46 cm	9951 ■	**135,00**
Zubehör							
Rollenständer	für Rollenbreite 40 cm, mit Abrisskante					9908 ■	**54,50**
Rollenständer	für Rollenbreite 80 cm, mit Abrisskante (auch zur Wandmontage geeignet)					9909 ■	**128,00**
Wandhalter	für Rollenbreite 40 cm, mit Abrissschiene					9905 ■	**59,50**

Jubiläums-Special 2014

Sorbents – Notfall-Sets

Fahrbare Transpotwagen und handliche Mobilboxen gewährleisten einen schnellen Zugriff im Leckagefall. Das ausgesuchte Sortiment ist ideal für die sofortige Gefahreneindämmung im Leckagefall zusammengestellt.

PREMIUM Mobilbox
- Abmessungen B × T × H (mm): 610 × 400 × 340
- Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 1 Paar Einweg-Schutzhandschuhe

PREMIUM Transportwagen
- Abmessungen B × T × H (mm): 410 × 590 × 950
- Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten, 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke, 1 Vollsichtbrille

PREMIUM Mobilbox mit Universal-Sorbents
Bestell-Nr. 14406 ■

216,00

411,00

PREMIUM Transportwagen mit Universal-Sorbents
Bestell-Nr. 14412 ■

389,00

PREMIUM Transportwagen mit Öl-Sorbents
Bestell-Nr. 14411 ■

Mobilbox
mit Öl-Sorbents
Bestell-Nr. 14405 ■

205,00

Praktische Nachfüllsets für die Transportwagen (ohne Schutzhandschuhe)

PREMIUM Nachfüllset Öl
Bestell-Nr. 14414 ■ **118,00**

PREMIUM Nachfüllset Universal
Bestell-Nr. 14415 ■ **128,00**

Praktische Nachfüllsets für die Mobilbox (ohne Schutzhandschuhe)

PREMIUM Nachfüllset Öl
Bestell-Nr. 14408 ■ **111,00**

PREMIUM Nachfüllset Universal
Bestell-Nr. 14409 ■ **121,00**

Propangasflaschenschränke -
Sichere Aufstellung im Außenbereich

- hoher Korrosionsschutz, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech
- mit Rückwand und Bodenrost
- zerlegte Anlieferung
- abschließbar
- natürliche Durchlüftung

Lagerkapazität

Modell	GPG.150.084.P	GPG.150.168.P
Kapazität/Flaschen (kg)	4 x 33 oder 10 x 11 oder 18 x 5	9 x 33 oder 20 x 11 oder 36 x 5
Einwandige Propangasschränke	**Ausführung**	**B x T x H (mm)**
Modell GPG.150.084.P	Gelocht, 1-türig	840 x 690 x 1500
Modell GPG.150.168.P	Gelocht, 2-türig	1680 x 690 x 1500

378,00

Propangasflaschenschrank Modell GPG.150.084.P
1-türig, gelochte Ausführung
Bestell-Nr. 2845

746,00

Propangasflaschenschrank Modell GPG.150.168.P
2-türig, gelochte Ausführung
Bestell-Nr. 2846

Alle Preise verstehen sich als ***Frei Haus Preise***
inkl. Lieferung

Versandfertig innerhalb von **2 Tagen**

Ihr asecos Fachhändler:

KOPERACHEMIE

Techn. Chemikalien für alle Anwendungen
Planung und Einrichtung von Laboren
Feinchemikalien und Laborbedarf

Kopera GmbH
Sporenstraße 46
D-58644 Iserlohn

Phone +49 2371 29791
Fax +49 2371 24539
E-Mail email@kopera.de
Internet www.kopera.de

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Tel. +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
Produkte werden ohne Dekorationsmaterial geliefert.

Die in der Broschüre angegebenen Bereitstellungszeiten (versandfertig) sind ermittelte Durchschnittswerte und dienen der Orientierung. Die genauen Lieferzeiten sind der detaillierten Auftragsbestätigung zu entnehmen.

Ergänzend verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der asecos GmbH unter www.asecos.com sowie auf die Verkaufsbedingungen Ihres jeweiligen Verkäufers/Handelspartner. Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen.

© asecos GmbH 08/2014